

InSuRoof Reno

Productblad

Productomschrijving:

Toepassing	Na-isoleren van hellende daken
Isolatie	Polyisocyanuraat (PIR) met gerecyclede grondstoffen, voorzien van een gasdichte alu meerlagen cachering aan boven en onderzijde, aan bovenzijde voorzien van 3 houten tengels (15 x 45mm)
Lambdawaarde	0,022 W/m.K
Afmeting	5.400 x 1.200mm (functioneel 5.400 x 1.185mm)
Randafwerking	Sponning langszijde, rechte kant kopzijde

Artikelnummer	Dikte	Rd	Platen per pak	m ² per pak	Platen per pallet	m ² per pallet	Voorraad
411515400040	40	1,80	1	6,48	22	142,56	Nee
411515400050	50	2,25	1	6,48	18	116,64	Nee
411515400060	60	2,70	1	6,48	16	103,68	Nee
411515400070	70	3,15	1	6,48	14	90,72	Nee
411515400080	80	3,60	1	6,48	13	84,24	Ja
411515400090	90	4,05	1	6,48	12	77,76	Nee
411515400100	100	4,50	1	6,48	11	71,28	Ja
411515400110	110	5,00	1	6,48	10	64,80	Nee
411515400120	120	5,45	1	6,48	9	58,32	Ja
411515400130	130	5,85	1	6,48	8	51,84	Nee
411515400140	140	6,35	1	6,48	8	51,84	Ja

Opmerkingen:

- Andere randafwerking en afmeting op aanvraag.
- Voor niet-voorraad artikelen geldt een minimale bestelhoeveelheid van één pallet.

Versie 02-2024 • Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. Deze versie vervangt alle vorige exemplaren.