

Codering:	20230137GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	InSus B.V.
Type:	InSuFloor & InSuFloor XL
Ingangsdatum verklaring	21-06-2023 06-10-2025 uitgebreid met grotere dikten en Rc-waarde op 2 decimalen weergegeven. Eerdere verklaring zie bladzijde 2.
Geldigheidsduur verklaring	

Isolatie dikte InSuFloor of InSuFloor (XL) (mm)	R _c (m ² K/W)
	Vloer ¹
20	1,06
30	1,51
40	1,97
50	2,42
60	2,88
70	3,33
80	3,79
90	4,24
100	4,70
110	5,15
120	5,60
130	6,06
140	6,51
150	6,97
160	7,42
170	7,88
180	8,33
190	8,79
200	9,24

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructie InSuFloor of InSuFloor (XL) met een bepaalde dikte is toegepast.

¹ De isolatieplaten moeten ononderbroken zijn aangebracht en moet gelijmd of geballast zijn. Indien de isolatieplaten mechanisch zijn bevestigd is de verklaring niet geldig.

Codering:	20230137GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	InSus B.V.
Type:	InSuFloor & InSuFloor XL
Ingangsdatum verklaring	21-06-2023
Geldigheidsduur verklaring	06-10-2025

Isolatie dikte InSuFloor of InSuFloor (XL) (mm)	R _c (m ² K/W)
	Vloer ¹
20	1,1
30	1,5
40	2,0
50	2,4
60	2,9
70	3,3
80	3,8
90	4,2
100	4,7
110	5,2
120	5,6

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructie InSuFloor of InSuFloor (XL) met een bepaalde dikte is toegepast.

¹ De isolatieplaten moeten ononderbroken zijn aangebracht en moet gelijmd of geballast zijn. Indien de isolatieplaten mechanisch zijn bevestigd is de verklaring niet geldig.