

InSuRoof Reno

Productblad

Productomschrijving:

Toepassing	Na-isoleren van hellende daken
Isolatie	Polyisocyanuraat (PIR) met gerecyclede grondstoffen, voorzien van een gasdichte alu meerlagen-cachering aan boven en onderzijde, aan bovenzijde voorzien van 3 houten tengels (15 x 45mm)
Cachering	Gasdichte aluminium meerlagen-cachering aan boven- en onderzijde
Afmeting	3.550 - 6.100 x 1.200mm (functioneel 3.550 - 6.100 x 1.185mm)
Randafwerking	Sponning langszijde, rechte kant kopzijde

Dikte	Rd	Platen per pallet	Voorraad
40	1,80	22	Nee
50	2,25	18	Nee
60	2,70	16	Nee
70	3,15	14	Nee
80	3,60	13	Nee
90	4,05	12	Nee
100	4,50	11	Nee
110	5,00	10	Nee
120	5,45	9	Nee
130	5,85	8	Nee
140	6,35	8	Nee
150	6,80	7	Nee
160	7,25	6	Nee
180	8,15	6	Nee

Opmerkingen:

- Andere randafwerking en afmeting op aanvraag.

Versie 03-2026 • Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. Deze versie vervangt alle vorige exemplaren.