

InSuWall

Productblad

Productomschrijving:

Toepassing	Isoleren van spouwmuren
Isolatie	Polyisocyanuraat (PIR) met gerecyclede grondstoffen
Cachering	Gasdichte alu meerlagen cachering aan boven en onderzijde
Afmeting	1.200 x 600mm (functioneel 1.185 x 585mm)
Randafwerking	Tong en groefverbinding aan vier zijden

Artikelnummer	Dikte	Rd	Platen per pak	m ² per pak	Platen per pallet	m ² per pallet	Voorraad
301210600040	40	1,80	12	8,64	120	86,40	Ja
301210600050	50	2,25	10	7,20	100	72,00	Ja
301210600060	60	2,70	7	5,04	84	60,48	Ja
301210600070	70	3,15	6	4,32	72	51,84	Ja
301210600080	80	3,60	6	4,32	60	43,20	Ja
301210600090	90	4,05	5	3,60	50	36,00	Ja
301210600100	100	4,50	5	3,60	50	36,00	Ja
301210600110	110	5,00	4	2,88	40	28,80	Ja
301210600120	120	5,45	4	2,88	40	28,80	Ja
301210600140	140	6,35	3	2,16	36	25,92	Ja
301210600150	150	6,80	3	2,16	30	21,60	Nee
301210600160	160	7,25	3	2,16	30	21,60	Ja
301210600180	180	8,15	3	2,16	24	17,28	Nee
301210600200	200	9,05	3	1,44	24	17,28	Nee

Versie 03-2026 • Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. Deze versie vervangt alle vorige exemplaren.