

InSuWall

Produktblatt

Produktbeschreibung:

Anwendung	Dämmung von Hohlraumwänden
Dämmstoff	Polyisocyanurat (PIR) mit recycelten Rohstoffenn
Kaschierung	Gasdichte Aluminium-Mehrschichtkaschierung an Ober- und Unterseite
Abmessungen	1.200 × 600 mm (funktional 1.185 × 585 mm)
Kantenausführung	Nut- und Federverbindung an vier Seiten

Artikelnummer	Dicke	Rd	Platten pro Paket	m ² pro Paket	Platten pro Palette	m ² pro Palette	Lagerbestand
301210600040	40	1,80	12	8,64	120	86,40	Ja
301210600050	50	2,25	10	7,20	100	72,00	Ja
301210600060	60	2,70	7	5,04	84	60,48	Ja
301210600070	70	3,15	6	4,32	72	51,84	Ja
301210600080	80	3,60	6	4,32	60	43,20	Ja
301210600090	90	4,05	5	3,60	50	36,00	Ja
301210600100	100	4,50	5	3,60	50	36,00	Ja
301210600110	110	5,00	4	2,88	40	28,80	Ja
301210600120	120	5,45	4	2,88	40	28,80	Ja
301210600140	140	6,35	3	2,16	36	25,92	Ja
301210600150	150	6,80	3	2,16	30	21,60	Nein
301210600160	160	7,25	3	2,16	30	21,60	Ja
301210600180	180	8,15	3	2,16	24	17,28	Nein
301210600200	200	9,05	3	1,44	24	17,28	Nein

Version 03-2026 • Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Diese Version ersetzt alle vorherigen Exemplare.